

DAHUA IPC-HFW2849T-AS-IL



Cena celkem:	4 659 Kč (bez DPH: 3 850 Kč)
Kód zboží:	2310-099
Part No.:	
Záruka:	36 měsíc(ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

Venkovní IP kamera řady WizSense s technologií duálního přísvitu, integrovaným mikrofonem, umělou inteligencí a vysokou citlivostí snímače. V nočním režimu používá kamera neviditelný IR přísvit, který neruší okolí a zobrazuje černobílý obraz, při inteligentní detekci osoby nebo vozidla kamera aktivuje viditelné bílé LED světlo a změní režim obrazu na barevný pro získání reálných informací o narušení perimetru, kameru lze samozřejmě nastavit i do běžných režimů, úplně bez přísvitu, pouze noční IR LED nebo pouze bílé LED.

Typ zařízení:	IP kamera
Provedení:	Bullet
Řada:	WizSense Series
Snímací prvek:	1/2.7" 8Megapixel Progressive scan CMOS
Světelná citlivost:	0.008 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Technologie:	Smart Dual Illumination, Artificial Intelligence, Perimeter protection, SMD Plus v nočním režimu používá kamera neviditelný IR přísvit, který neruší okolí a zobrazuje černobílý obraz, při inteligentní detekci osoby nebo vozidla kamera aktivuje viditelné bílé LED světlo a změní režim obrazu na barevný pro získání reálných informací o narušení perimetru, kameru lze samozřejmě nastavit i do běžných režimů, úplně bez přísvitu, pouze noční IR LED nebo pouze bílé LED
Noční režim:	
Přísvit:	60 m IR LED a 50 m bílé LED
Typ objektivu:	fixní
Objektiv:	3,6 mm
Úhel záběru (horizontální):	87°
Rozlišení:	8 Mpix
Počet obrazových bodů:	3840 x 2160 px
Rychlost snímkování:	20 sn/s při 8 Mpix
Typ komprese dat:	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG
Nastavení:	software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče
WDR:	120 dB
Inteligentní videoanalýza:	AI umělá inteligence, IVS pravidla, ochrana perimetru a detekce pohybu SMD Plus s klasifikací objektů
Nastavitelné funkce:	AI, IVS, SMD, BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, Image Rotation, Mirror, Privacy Masking, Motion Detection
Audio I/O:	integrovaný mikrofon

Alarm I/O: 1 channel in: 5 mA 3V-5VDC / 1 channel out: 300 mA 12 VDC
SD karta: Micro SD (max.256 GB)
Ethernet: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Napájení: PoE nebo 12 VDC/Basic: 2.6 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) Max. (H.265+ max. resolution + max. stream+ WDR + illuminator intensity + IVS): 7 W (12 VDC); 8.3 W (PoE)
Typ PoE: 15,4 W (IEEE802.3af) PoE
Materiál: kov
Barva: bílá