

## DAHUA IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE



Cena celkem:	<b>19 239 Kč</b> <b>(bez DPH: 15 900 Kč)</b>
Kód zboží:	2211-133
Part No.:	
Záruka:	36 měsíc(ů)
Stav:	Nové zboží

## Popis

Starlight full color panoramatická IP kamera řady WizMind umělé inteligence s vysokou citlivostí snímače. Kamera má 2 fixní objektivy 3,6 mm a výsledný panoramatický obraz (úhel záběru 180°) má rozlišení 8 Mpix při 25 snímků/s. Bílý LED přisvit 40 m pro rozšířené možnosti instalace. Ochrana perimetru a detekce pohybu SMD s klasifikací objektů, přidaný a chybějící objekt, počítání osob, heat mapy. Díky pokročilým algoritmům detekce a sledování cílů dokáže technologie Dahua EPTZ současně přiblížit a sledovat více osob a vozidel, které spustí poplach. Poskytuje bohaté detaily a zároveň panoramatický pohled. Integrovaný mikrofon a reproduktor s možností přehrávání přednastaveného i vlastního oznámení, obousměrná komunikace.

Typ zařízení:	IP kamera
Provedení:	Panorama
Řada:	WizMind
Snímací prvek:	1/1.8" 2 × 4Megapixel progressive CMOS
Světelná citlivost:	0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Technologie:	Artificial Intelligence, Perimeter Protection, Heat Map, People Counting, Smart Object Detection, ePTZ, ePoE, Full Color
Noční režim:	režim DEN/NOC - elektronický
Přisvit:	40 m
Typ objektivu:	fixní
Objektiv:	3,6 mm
Úhel záběru (horizontální):	180°
Rozlišení:	8 Mpix
Počet obrazových bodů:	4096 x 1800 px
Rychlost snímání:	25 sn/s při 8 Mpix
Typ komprese dat:	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG
Nastavení:	software Smart PSS, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče
WDR:	140 dB
Inteligentní videoanalýza:	AI umělé inteligence + IVS pravidla - ochrana perimetru a detekce pohybu SMD s klasifikací objektů, počítání osob, heat mapy
Nastavitelné funkce:	AI, IVS, SMD, SSA, ROI, WDR, Defog, 3D DNR, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, detekce pohybu, atd.
Audio I/O:	integrovaný mikrofon a reproduktor s možností přehrávání přednastaveného i vlastního oznámení, obousměrná komunikace

Alarm I/O:	1/1
SD karta:	Micro SD (max.512 GB)
Ethernet:	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Napájení:	PoE+/ePoE nebo 12 VDC/4.8 W (12 VDC); 5.5 W (PoE), max. (WDR + intelligence + warm light + SPK): 10.5W (12 VDC); 11.8 W (PoE)
Typ PoE:	30 W (IEEE802.3at) PoE+
Materiál:	kov a plast
Barva:	bílá