

DAHUA HY-FT121LD-TD1F4



Cena celkem:	5 990 Kč
	(bez DPH: 4 950 Kč)
Kód zboží:	2211-100
Part No.:	
Záruka:	36 měsíc(ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

Skvělé řešení pro fotovoltaické systémy!

Detektor požáru v hybridním provedení s termo snímačem a vizuální IP kamerou v jednom. Inteligentní analýza dokáže spolehlivě detekovat požár o velikosti 10 x 10 cm ve vzdálenosti až 10 m. Kamera je současně vybavena mikrofonem a audio vizuální sirénou pro okamžitou notifikaci svého okolí. IR přísvit 15 m, poplachový vstup a výstup, PoE napájení.

Typ zařízení:	IP kamera
Provedení:	Termokamera
Snímací prvek:	120 × 90 px Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Detector, rozsah 8µm–14µm
Řada:	Flame Detection
Světelná citlivost:	< 60mK@f/1.0
Typ objektivu:	fixní
Objektiv:	1,2 mm
Úhel záběru (horizontální):	Horizontal: 90° Vertical: 67.5°
Provedení:	Dome ball
Snímací prvek:	1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS
Světelná citlivost:	Color: 0.05 lux B/W: 0.005 lux 0 lux (IR on)
Noční režim:	skutečný režim DEN/NOC - ICR (mechanický filtr infračerveného světla)
Přísvit:	15 m
Typ objektivu:	fixní
Objektiv:	4 mm
Úhel záběru (horizontální):	Horizontal: 86° Vertical: 46°
Rozlišení:	2 Mpix
Počet obrazových bodů:	1920 x 1080 px
Rychlost snímání:	25 sn/s při 2 Mpix
Typ komprese dat:	H.265 H.264
Nastavení:	Software Smart PSS, DSS Express, DSS Pro, mobilní aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče
Inteligentní videoanalýza:	detekce požáru o velikosti 10 x 10 cm až na 10 m, nastavitelná citlivost
Nastavitelné funkce:	DWDR, 2/3D-DNR, P2P, AGC, AWB, BLC, HLC atd.
Audio I/O:	1/1
Alarm I/O:	1/1
Ethernet:	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Napájení:	PoE nebo 12 VDC/4.5 W (12 VDC, LED off), max.: 10.1 W (12 VDC, LED on, heat on)

Materiál:

kov a plast

Barva:

bílá