

DAHUA SD2A400HB-GN-AGQ-PV-S-EAU



Cena celkem:	12 705 Kč (bez DPH: 10 500 Kč)
Kód zboží:	2306-142
Part No.:	
Záruka:	36 měsíc(ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

Venkovní autonomní PT 4G IP kamera určená pro vzdálené aplikace bez možnosti trvalého napájení a internetu v místě instalace. Kamera má integrovaný LTE modul pro datovou komunikaci, solární panel o výkonu 5,5 W a lithium-ion baterii s výdrží až 7 dnů při maximálně 1 hodině živého přenosu denně. K přesné detekci slouží integrovaný PIR senzor s dosahem 10 m a možnost záznamu detekcí na mikro SD kartu (až 512 GB). Mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci, bílé LED a reproduktor pro audio vizuální zastrašování. otáčení 0°-345°, naklápění 0°-80°, 300 presetů.

Typ zařízení:	IP kamera
Provedení:	Speciální
Řada:	Lite Series
Snímací prvek:	1/2.8" 4Megapixel progressive CMOS
Světelná citlivost:	Color: 0.05 lux@F1.6 B/W: 0.005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (Illuminator on)
Technologie:	Motion detection, PIR detector
Noční režim:	v nočním režimu používá kamera neviditelný IR přísvit, který neruší okolí a zobrazuje černobílý obraz, při PIR detekci kamera aktivuje viditelné bílé LED světlo a změní režim obrazu na barevný
Přísvit:	30 m IR LED a 30 m bílé LED
Typ objektivu:	fixní
Objektiv:	4 mm
Úhel záběru (horizontální):	84°
Rozlišení:	4 Mpix
Počet obrazových bodů:	2560 x 1440 px
Rychlost snímkování:	25 sn/s při 4 Mpix
Typ komprese dat:	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG
Nastavení:	software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče
Otáčení kamery (PAN):	0°-345°
Naklápění kamery (TIL):	0°-80°
Nastavení autom.pohybu kamery:	300 presetů
Inteligentní videoanalýza:	Detekce pohybu, PIR detektor s dosahem 10 m při instalační výšce 2,2 m
Nastavitelné funkce:	MD, PIR, ROI, SSA, WDR, DNR, ROI, P2P, AGC, AWB, BLC, HLC
Audio I/O:	integrovaný mikrofon a reproduktor (možnost obousměrné audiokomunikace)
SD karta:	Micro SD (max.512 GB)

Senzor PIR:	PIR detektor s dosahem 10 m při instalační výšce 2,2 m
Ethernet:	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Napájení:	5.4 VDC, 3A (Standard solar panel), Sleep: 35 mW Static: 2.3 W (daytime,only SD storage) 2.5 W (daytime: pulling stream in 4G), 4.8 W (illuminator on, pulling stream in 4G) Max.: 10 W (illuminator + PTZ + heater + pulling stream in 4G)
Materiál:	kov a plast
Barva:	bílá