

DAHUA ART-ARC3000H-03-W2(868)



Cena celkem:	6 534 Kč (bez DPH: 5 400 Kč)
Kód zboží:	2308-300
Part No.:	
Záruka:	36 měsíc(ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

Zvýhodněná sada bezdrátového zabezpečovacího systému obsahuje:

[ARC3000H-W2\(868\) bezdrátová ústředna](#) pro až 150 připojitelných bezdrátových zařízení (64 bezdrátových klíčenek, 6 sirén), komunikace s uživateli přes Wi-Fi 2,4 GHz nebo ethernetový komunikátor 1x RJ45 10/100M TCP/IP, obousměrná bezdrátová komunikace 868 MHz s šifrováním AES-128 do vzdálenosti až 2 000 m, možnost rozdělení systému do 32 skupin, paměť na 400 událostí, 8 uživatelských kódů (1 instalační technik, 1 správce systému, 6 uživatelů), stupeň zabezpečení 2 dle EN50131, sabotážní ochrana tamperem, LED indikátor stavu systému (stav zapnutí, poplach, porucha), integrovaný reproduktor, záložní lithiová baterie (doba zálohování až 12 hodin), pracovní teplota: -10 až +50°C, rozměry: š 163 x v 163 x h 32 mm, hmotnost: 380 g

[ARD1233-W2\(868\) bezdrátový infrapasivní detektor](#) s dosahem 12 m/90°, PET imunita do 18 kg, citlivost nastavitelná ve 3 úrovních, digitální teplotní kompenzace, měření teploty okolí, filtr bílého světla: 2000 lx, instalační výška: 2,2 m, LED indikátor stavu, tamper ochrana proti neoprávněné manipulaci, bezdrátová technologie 868 MHz, zabezpečení přenosu dat šifrováním AES-128, přenosová vzdálenost: 1600 m (otevřený prostor), podpora automatického přepínání RF kanálů, obousměrný detektor s plnou detekcí pohybu, pomocí aplikace konfigurovatelný na dálku, snadná instalace, napájení: 1 x baterie CR123A, životnost 4 roky, pracovní teplota: -10 až +55 ° C, rozměry: š 60 x v 104 x h 50 mm, hmotnost: 100 g

[ARD323-W2\(868\) bezdrátový magnetický detektor](#) s měřením okolní teploty, možnost umístění na všechny typy dveří a oken kromě kovových, možnost připojit další 1 drátový detektor nebo jiné periferie, systém rozpozná ve které z připojených zón došlo k poplachu, LED indikátor stavu, tamper ochrana proti neoprávněné manipulaci, obousměrná bezdrátová technologie 868 MHz, zabezpečení přenosu dat AES-128, přenosová vzdálenost: 1200 m při viditelné vzdálenosti, pomocí aplikace konfigurovatelný na dálku, snadná instalace, napájení: 1x baterie: CR123A, životnost 4 roky při NO vstupu, 2 roky při NC vstupu, pracovní teplota: -10 až +55°C, rozměry: š 100 x v 21 x h 20 mm, hmotnost: 70 g

[ARA24-W2\(868\) obousměrná bezdrátová klíčenka](#), 4 naprogramovaná tlačítka - doma, venku, deaktivace alarmu, SOS, LED indikace stavu, obousměrná komunikace 868 MHz a AES-128 šifrování, dosah signálu až 900 m v otevřeném prostoru, napájení: 3V baterie CR2032 (součástí balení), životnost 3 roky, pracovní teplota: -10 °C to +55 °C, rozměry: š 60 x v 40 x h 15 mm, hmotnost: 20 g.

Typ zařízení:	ústředna zabezpečovacího systému v krytu
Max. počet zón:	150 připojitelných zařízení (64 bezdrátových klíčenek, 6 sirén)
Max. počet bezdrátových detektorů:	150
Max. počet uživatelů:	6
Max. počet oblastí (sekcí):	32
Počet kalendářů:	automatický časovač zapnutí / vypnutí
Napájení:	12 VDC (adaptér součástí balení)
Záložní akumulátor:	lithiová baterie s dobou zálohování až 12 hodin
Provedení krytu:	plast

Barva krytu:

bílá