

HIKVISION DS-PWA64-KIT-WE



Cena celkem:	7 259 Kč (bez DPH: 5 999 Kč)
Kód zboží:	2201-051
Part No.:	
Záruka:	36 měsíc(ů)
Stav:	Nové zboží

Popis

Zvýhodněná sada bezdrátového zabezpečovacího systému Sada obsahuje: 1x Ústředna DS-PWA64-L-WE - 64 bezdrátových vstupů 1x DS-PDP15P-EG2-WE - bezdrátový PIR detektor 1x DS-PDMC-EG2-WE - magnetický kontakt 1x DS-PKF1-WE - bezdrátová klíčenka (ovladač) Klíčové vlastnosti: DS-PWA64-L-WE frekvence: 868 MHz, komunikace: Wi-Fi, TCP/IP, GPRS (1x SIM), vestavěná čtečka bezdrátových přívěšků (karet), integrované úložiště pro až 2 IP kamery (2x 7s klip) na desce, obousměrná bezdrátová komunikace s šifrováním AES-128, bezdrátový protokol nové generace: Tri-X a Cam-X, rádiový přenos na dlouhé vzdálenosti až 2 000 m, 64 bezdrátových vstupů - až 64 připojitelných bezdrátových detektorů, až 32 připojitelných bezdrátových klíčenek, 48 PIRCAM detektorů, 2 opakovače, 4 sirény, 8 čteček a klávesnic, až 16 podsystémů (oblastí), až 30 uživatelů, oznámení výstrah prostřednictvím zpráv nebo telefonních hovorů (jeden slot pro SIM kartu), LED indikátor pro indikaci stavu systému, vestavěný reproduktor, výstup RS-232, záložní lithiová baterie 4520 mAh (doba zálohování až 12 hodin). Konfigurace prostřednictvím Hik-Connect / Hik-ProConnect / Webový portál / iVMS4200 / Konvergenční cloud. DS-PDP15P-EG2-WE obousměrný detektor s plnou detekcí pohybu, pomocí aplikace konfigurovatelný na dálku, detekující vzdálenost: max. 15 metrů v úhlu 85,9°, 52 detekujících zón, PET imunita do 30kg, přenosová technologie a zabezpečení: Tri-X Wireless, AES-128, dosah signálu až 1600 m v otevřeném prostoru, napájení: baterie CR123A x 2. výdrž až 5 let, instalační výška: 1,8 - 2,4m. DS-PDMC-EG2-WE frekvence: 868 MHz, bezdrátový kontakt pro umístění na všechny typy dveří a oken, včetně kovových, nový slim design pro nenápadnou instalaci, tamper switch, přenosová technologie a zabezpečení: Tri-X Wireless, AES-128, dosah signálu až 1600 m v otevřeném prostoru, napájení: baterie CR123A (součástí balení), výdrž 5 let. DS-PKF1-WE frekvence: 868 MHz, čtyři tlačítka, dosah signálu až 900 m v otevřeném prostoru, napájení: 3V baterie CR2032 (součástí balení), životnost 3 roky. Systém splňuje normu ČSN EN 50131-1 stupeň zabezpečení 2.

Typ zařízení:	sada bezdrátového zabezpečovacího systému
Max. počet zón:	až 32 připojitelných bezdrátových klíčenek, 48 PIRCAM detektorů, 2 opakovače, 4 sirén, 8 čteček a klávesnic
Max. počet bezdrátových detektorů:	64
Max. počet uživatelů:	30
Max. počet oblastí (sekcí):	16 podsystémů
Počet kalendářů:	automatický časovač zapnutí / vypnutí
Napájení:	230 V / 50 Hz, max. 0,1 A, třída ochrany II
Záložní akumulátor:	lithiová baterie 4520 mAh (doba zálohování až 12 hodin)
Provedení krytu:	plast
Barva krytu:	bílá