

EATON 5SC 500I TOWER



Cena celkem:	6 286 Kč (bez DPH: 5 195 Kč)
Kód zboží:	UPSE1075
Part No.:	5SC500i
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 5SC 500i

UPS Eaton 5SC zajistí vysoce kvalitní výstupní signál pro všechny citlivé připojené zařízení. Celou řadu změn vstupního napětí lze opravit pomocí plynulé regulace bez použití baterií (Buck a Boost) čímž je zajištěno konstantní napětí pro chráněnou zátěž. UPS je vybavena **LCD displejem**, který poskytuje jasné zobrazení klíčových parametrů, jako jsou: vstupní a výstupní napětí, zatížení, úroveň nabití baterie a odhadovaná doba zálohy. Software Eaton Intelligent Power Protector (IPP) jenž je součástí dodávky, lze použít pro správu napájení s přímým připojením k počítači (**USB / Serial**) nebo s komunikací **po síti** pomocí IPP jako proxy. 5SC využívá pro správu baterií inovativní **třístupňový systém dobíjení**, který prodlužuje životnost baterie až o 50%. **Malé rozměry** umožňují snadnou integraci i do stísněných prostor (kiosky, bankomaty, automaty na jízdenky apod.). Nastavitelná citlivost průběhu vstupního napětí umožňuje přizpůsobit jednotku UPS pro konkrétní prostředí (např. motogenerátor).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower
Typové číslo: 5SC500i
Zátěž (VA/W): 500 / 350
Uživatelské rozhraní: LCD
Komunikační porty: 1× USB, 1× RS-232 (USB a RS-232 porty nelze používat současně)
Rozměry: 240 × 210 × 150 mm
Hmotnost: 6,6 kg
Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC-320-C14
Jmenovité napětí: 230 V
Kmitočet: 50/60 Hz
Kmitočtový rozsah: 45-55 Hz pro 50 Hz, 55-65 Hz pro 60 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 4× IEC-320-C13
Tolerance výstupního napětí z baterie: -10 % až +6 %
Účinnost: 0,7

Baterie

Typ baterie: NPW45-12, HR1234W
Počet baterií: 1
Napětí baterie/článku: 12 V
Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)