

EATON 5SC 750I TOWER



Cena celkem:	8 901 Kč (bez DPH: 7 356 Kč)
Kód zboží:	UPSE1076
Part No.:	5SC750i
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 5SC 750i

UPS Eaton 5SC zajistí vysoce kvalitní výstupní signál pro všechny citlivé připojené zařízení. Celou řadu změn vstupního napětí lze opravit pomocí plynulé regulace bez použití baterií (Buck a Boost) čímž je zajištěno konstantní napětí pro chráněnou zátěž. UPS je vybavena **LCD displejem**, který poskytuje jasné zobrazení klíčových parametrů, jako jsou: vstupní a výstupní napětí, zatížení, úroveň nabití baterie a odhadovaná doba zálohy. Software Eaton Intelligent Power Protector (IPP) jenž je součástí dodávky, lze použít pro správu napájení s přímým připojením k počítači (**USB / Serial**) nebo s komunikací **po síti** pomocí IPP jako proxy. 5SC využívá pro správu baterií inovativní **třístupňový systém dobíjení**, který prodlužuje životnost baterie až o 50%. **Malé rozměry** umožňují snadnou integraci i do stísněných prostor (kiosky, bankomaty, automaty na jízdenky apod.). Nastavitelná citlivost průběhu vstupního napětí umožňuje přizpůsobit jednotku UPS pro konkrétní prostředí (např. motogenerátor).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower
Typové číslo: 5SC750i
Zátěž (VA/W): 750 / 525
Uživatelské rozhraní: LCD
Komunikační porty: 1× USB, 1× RS-232 (USB a RS-232 porty nelze používat současně)
Rozměry: 340 × 210 × 150 mm
Hmotnost: 10,4 kg
Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC-320-C14
Jmenovité napětí: 230 V
Kmitočet: 50/60 Hz
Kmitočtový rozsah: 45-55 Hz pro 50 Hz, 55-65 Hz pro 60 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 6× IEC-320-C13
Tolerance výstupního napětí z baterie: -10 % až +6 %
Účinník: 0,7

Baterie

Typ baterie: NP7-12, HR1272
Počet baterií: 2
Napětí baterie/článku: 12 V
Kapacita baterie: 7 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)