

## KDP KO-24-9-BE02



Cena celkem:

**29 Kč**  
**(bez DPH: 24 Kč)**

Kód zboží:

NETKDP1004

Part No.:

KO-24-9-BE02

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### KDP KO-24-9-BE02

Univerzální optický kabel, **LS0H plášť, 24 vláken, singelmode (SM), 9/125 µm**, BE02, vnější průměr 6,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave, cívka 2100 m, cena za metr (+10 % při odběru metráže).

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno G.657A je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty od -20 do +70 °C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 6,4 mm.

**Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

**Počet optických vláken:** 24

**Typ vlákna:** 9/125 µm, dle ITU-G.657A

**Vnější plášť:** LS0H, UV odolný, černý

#### Mechanické vlastnosti:

**Průměr kabelu:** 6,4 mm

**Průměr prázdné trubičky:** 3 mm

**Minimální poloměr:** 15× průměr kabelu, 20× průměr kabelu (při zatížení)

**Hmotnost:** 49 kg/km

**Odolnost proti rozdrčení:** 2000 N na 10 cm

**Max. pevnost v tahu:** 1100 N

**Pracovní teplota:** -20 až +70 °C

**Teplota při pokládce:** -15 až +50 °C

#### Balení:

**Cívka:** 2100 m

**Hmotnost s kabelem:** 49 kg

#### Použití:

- uložení do kabelových žlabů
- uložení do kabelových chrániček
- páteřní trasy sítí

- vedlejší rozvody

---



[Parametry](#)



[Specifikace vlákna](#)

---