

SOLARIX SXKD-5E-FTP-PVC



Cena celkem:	13 Kč (bez DPH: 11 Kč)
Kód zboží:	NPCSOL0005
Part No.:	SXKD-5E-FTP-PVC
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix SXKD-5E-FTP-PVC (metráž)

Stíněný FTP kabel typu „drát“ můžete použít všude tam, kde nedochází k častému ohýbání kabelu. Např. tedy na instalace do lišt, husích krků pod omítkou atd. Instalační kabel stíněný, kategorie Cat5E s PVC pláštěm. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů) a **přídavný vodič**. Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

Technické parametry

Kategorie: Cat5E
Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší
Stínění: fólie kolem všech 4 párů
Šířka pásma: 100 MHz
Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,5 mm ± 0,005 mm (AWG24)
Materiál vodiče: měď (99,97% čistota)
Izolace: polyethylen (HDPE) 1,0 mm
Plášť: PVC
Třída reakce na oheň: E_{ca}
Barva: šedá
Průměr kabelu: 6,2 mm
Váha: 39,4 kg/km
NVP: 68 %
Propagation delay: 535 ns/100m
Delay skew: ≤45 ns/100m
Skladovací teplota: -20 až +60 °C
Provozní teplota: -20 až +60 °C
Teplota při instalaci: 0 až +50 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat5e

Stínění: ano

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm

Izolace: polyethylen (HDPE) 1,0 mm

Plášť: PVC

Barva: šedá