Future Technology Systems s.r.o.
(astraeshop.cz)
info@astraeshop.cz
773 918 699

09.05.26 9:47:33

MIKROTIK GESP+POE-IN

Cena celkem:	**295 Kč**
	(bez DPH: 244 Kč)
Kód zboží:	NANMKR0006
Part No.:	GESP+POE-IN
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik GESP+POE-IN - Pasivní indoor PoE injektor s přepěťovou ochranou

Kombinovaný pasivní indoor PoE injektor (napájení venkovních síťových prvků přes Ethernet kabel) s integrovanou přepěťovou ochranou pro zabezpečení síťových zařízení před elektrickými výboji nebo přepětím.

Zařízení GESP+POE-IN je navrženo pro maximální ochranu síťové infrastruktury před přepětím a statickými výboji, přičemž současně zajišťuje napájení připojených zařízení prostřednictvím pasivního PoE.

Ideální pro nasazení v instalacích, kde je potřeba chránit síťové prvky před přepětím a zároveň zajistit napájení vzdálených zařízení jako jsou antény, přístupové body, kamery, CPE jednotky atd. Díky schopnosti absorbovat opakované přepěťové rázy poskytuje dlouhodobou ochranu vaší investice.

- **INDOOR verze** (vnitřní) - Není odolný vůči povětrnostním vlivům.
- Kombinuje funkci pasivního PoE injektoru a přepěťové ochrany v jednom zařízení.
- Chrání síťové prvky před přepětím a statickými výboji.
- Podporuje 10/100/1000 Ethernet pro vysokorychlostní připojení.
- Absorbuje přechodové proudy s odezvou na přepěťové napětí 100 V/s až 1 kV/µs.
- Vybaveno uzemňovacím vodičem pro maximální ochranu.
- Schopnost absorbovat vybíjecí proud 3 kA (8/20 µs).
- Dokáže absorbovat opakované přepěťové rázy.
- Pracuje v extrémních teplotách od -40 do +70 °C.
- Standardy ochrany: ESD, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61643-21

Důležité upozornění
Nezapomeňte na správné připojení uzemňovacího vodiče! Připevněte jej k racku, stožáru nebo jiné konstrukci, která je spojena se zemí. Přestože jednotky GESP obvykle dokáží absorbovat více přepěťových rázů, doporučujeme po každém přepětí zkontrolovat jejich stav.

Instalace v interiéru
GESP+POE-IN je určen **pro vnitřní použití**, typicky na port switche nebo routeru, který vede k venkovnímu zařízení. Montáž je možná na zeď nebo do racku pomocí přiloženého kovového držáku

Kombinace s dalšími GESP zařízeními
Pro maximální ochranu se doporučuje kombinovat s venkovní verzí GESP (IP67), která chrání zařízení na stožáru. GESP+POE-IN pak chrání zařízení uvnitř budovy a zároveň dodává napájení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Produktový kód: GESP+POE-IN
Typ zařízení: pasivní PoE injektor s přepěťovou ochranou
Rozhraní: RJ-45 konektor (samec/samice)
ESD/EMP ochrana: absorbuje přechodové proudy s odezvou na přepěťové napětí 100 V/s až 1 kV/µs
Kontaktní ochrana: ±8 kV kontakt, ±15 kV vzduch
DC jiskřiště napětí: 75 V při 100 V/s
Maximální impulzní jiskřiště napětí: 700 V při 1 kV/µs
Vybíjecí proud: 3 kA (8/20 µs)
Minimální izolační odpor: 1 GΩ při 50 V
Maximální kapacitance: 4 pF při 1 MHz
Datová linka: RJ-45 10/100/1000 Ethernet
Podpora PoE: pasivní PoE
Provozní teplota: -40 až +70 °C
Obsah balení: GESP+POE-IN, upevňovací sada