

## HIKVISION DS-2TD2628-7/QA



Cena celkem:	<b>14 903 Kč</b> <b>(bez DPH: 12 317 Kč)</b>
Kód zboží:	IPKHIK1019
Part No.:	DS-2TD2628-7/QA
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2TD2628-7/QA

Bezpečnostní termální venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (256 × 192) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 40 mK, objektiv **f = 6,9 mm (24,9° × 18,7°), vizuální f = 6,4 mm (53° × 28°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR a bílý LED přísvit do **30 m**.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Součástí balení je patice DS-1260ZJ.

- Rozlišení 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 40 mK (25 °C, F# = 1.0), spektrální rozsah 8–14 μm, digitální zoom ×2 nebo ×4
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 až +150 °C (-4 až +302 °F), ± 8 °C
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Algoritmus pro detekci kouře a kouření
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- TVS 4000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 m

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip (vizuální):** 1/2,7" CMOS

**Snímací čip (termální):** nechlazený VOx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv (vizuální):** f = 6,4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 53°, vertikálně 28°

**Objektiv (termální):** f = 6,9 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 24,9°, vertikálně 18,7°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps, 1280 × 720 při 25 fps (termální)

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× RS-485, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× BNC (analog. video výstup)

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V, AC 24 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)