

UBIQUITI UNIFI ACCESS G3 GATE STARTER KIT



Cena celkem:	17 136 Kč (bez DPH: 14 162 Kč)
Kód zboží:	PRSUBT0044
Part No.:	UA-G3-SK-Gate
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access G3 Gate Starter Kit

Startovací sada s **IP kontrolérem jedné brány, interkomem G3, adaptérem PoE++ a prodlužovačem PoE++** přes kroucenou dvojlinku pro řízení přístupu u jedné brány s podporou Touch Pass.

Obsah startovací sady:

- 1x Ubiquiti UniFi Access Gate Hub (UA-Hub-Gate)
- 1x Ubiquiti UniFi Access G3 Intercom (UA-G3-Intercom)
- 1x Ubiquiti UniFi PoE++ Adapter (U-PoE++)
- 2x Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender (UACC-Retrofit-PoE-2Wire)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

UA-Hub-Gate

Montáž: DIN

Rozhraní:

- 1x tlačítko reset
 - 1x vstup pro požadavek na otevření brány
 - 1x vstup pro pozici brány
 - 1x vstup pro požadavek na otevření bočních dveří
 - 1x vstup pro pozici bočních dveří
 - 1x vstup pro nouzový stav
 - 5x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4x PoE výstup pro čtečky a kamery)
 - 2x výstupní relé pro ovladač brány (bezpotenciálový kontakt)
 - 1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
 - 1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
- Napájení:** PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W
Provozní teplota: -30 až +60 °C
Hmotnost: 460 g
Rozměry: 175 × 126 × 26 mm

UA-G3-Intercom

Kamera: 2 Mpx

Displej: ano, 7" dotykový, barevný, 1024 × 600 px

Klávesnice: ano, podsvícená

Čtečka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

Rozhraní: Bluetooth, tlačítko reset

Síť: 1× GbE RJ-45

Napájení: PoE (DC 48 V)

Spotřeba: do 13 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Provozní teplota: -25 až +60 °C

Rozměry: 324,8 × 113,7 × 28,3 mm

U-PoE++

Výkon: 60 W

Výstupní napětí a proud: PoE 48 V DC (max. 1,25 A)

Napájení: AC 100–240 V (50/60 Hz)

Rozhraní: 2× RJ-45

Rozměry: 106 × 63 × 34 mm

UACC-Retrofit-PoE-2Wire

Transmitter

Rozhraní: 1× PoE++ vstup, 1× 2vodičový výstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

Podpora PoE: ano, 1× PoE++ vstup (DC 50 V / 1,2 A)

Rozměry: 105 × 40 × 25 mm

Hmotnost: 77 g + 140 g adaptér

Receiver

Rozhraní: 1× PoE/PoE+ výstup, 2vodičový vstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

Podpora PoE: ano, 1× PoE+ výstup (DC 48 V / 0,6 A)

Rozměry: 105 × 40 × 25 mm

Hmotnost: 79 g + 140 g adaptér

Manuál (montážní návod):



[G3 Gate Access Starter Kit](#)
