

DAHUA F3D-IL-0280B



Cena celkem:

899 Kč
(bez DPH: 743 Kč)

Kód zboží:

KIPDAH1058

Part No.:

F3D-IL-0280B

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Dahua F3D-IL-0280B - venkovní IP kamera s IR + LED přísvitem

Bezpečnostní kamera Dahua F3D-IL-0280B zajistí dohled nad otevřeným prostorem. Je ideální volbou pro všechny, kteří chtějí efektivní zabezpečení a ochranu majetku. Kamera je vybavena 3Mpx snímačem, který zajistí obraz ve vysokém rozlišení a detailech. Režim pro noční vidění s **IR a bílým LED přísvitem s dosahem až 30 metrů** je ideální pro monitoring ve špatných světelných podmínkách. Bezdrátové připojení na **standardu Wi-Fi 6** zajistí snadnou instalaci bez zbytečných kabelů, nechybí ani podpora Bluetooth párování nebo mobilní aplikace v češtině pro správu kamery a příjem notifikací přes smartphone. **AI detekce lidské postavy a vozidla** potlačuje falešné poplachy a soustředí se výhradně na podezřelé chování. Součástí výbavy **kamery Dahua F3D-IL-0280B** je také **mikrofon** pro komunikaci skrze audio.



Dahua F3D-IL-0280B

Venkovní bullet **3megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2304 x 1296 px**, snímačem **CMOS 1/2,8"**, kompresí

videa **H.265** a mikrofonom.

IR i LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 2,8 mm, úhel záběru 103° horizontálně**, ICR, **DWDR**, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímáče 3 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Integrovaný mikrofón
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- IR a bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 3 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px

Podporovaná rozlišení: 3 Mpx (2304 × 1296), 640 × 360

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 103° horizontálně, 55° vertikálně, 123° diagonálně

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.264B, H.264, H.264H, H.265

Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T), podpora CGI

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, mikrofón

Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, napájecí adaptér je součástí balení

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 158,3 × 76,8 × 76,8 mm

Hmotnost: 331 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
