

YEALINK UVC85



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 20 629 Kč (bez DPH: 17 049 Kč) |
| Kód zboží: | TLIYEA1109 |
| Part No.: | 10001995 |
| Záruka: | 2 roky / roků |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Yealink UVC85

Profesionální 4K konferenční kamera s pokročilými funkcemi pro střední a velké konferenční místnosti.

Yealink UVC85 kombinuje **4K Ultra HD senzor** s výkonným **12x optickým zoomem a 3x digitálním zoomem** pro dokonalé zachycení každého detailu v konferenční místnosti. Kamera je vybavena **mechanickým PTZ systémem** s rozsahem natáčení $\pm 100^\circ$ horizontálně a -90° až $+30^\circ$ vertikálně, což umožňuje pokrytí celého prostoru.

Díky **90° širokoúhlému objektivu** a inteligentní technologii **Auto-Framing** automaticky detekuje účastníky schůzky a upravuje záběr pro optimální prezentaci. Kamera nabízí flexibilní ovládání pomocí dálkového ovladače VCR20 nebo softwaru Yealink camera control plugin a je plně kompatibilní s platformami Microsoft Teams a Zoom.

- 4K Ultra HD rozlišení s 8Mpx senzorem pro křišťálově čistý obraz
- 36x celkový HD zoom (12x optický + 3x digitální) pro zachycení všech detailů
- Mechanické PTZ s rozsahem $\pm 100^\circ$ otáčení a $-90^\circ/+30^\circ$ náklon
- Inteligentní Auto-Framing pro automatické sledování účastníků
- 9 přednastavených pozic pro rychlé přepínání záběrů
- Bohaté rozhraní s USB 3.0, HDMI out, Ethernet a VCH portem
- Podpora PoE napájení (802.3at) nebo DC adaptér 48 V/0,7 A
- Kompatibilita s Microsoft Teams Room a Zoom Rooms

Flexibilní instalace a připojení

Kamera nabízí několik způsobů instalace - umístění na stůl, montáž na TV (tloušťka 46-146 mm), na stěnu ve výšce 1,55-1,85 m nebo na strop. Kompletní instalační sada obsahuje všechno potřebné příslušenství včetně USB kabelu 2,5 m, Ethernet kabelu 7,5 m a dálkového ovladače včetně baterií.

Audio integrace a správa zařízení

UVC85 lze propojit s audio zařízeními Yealink jako CP50 nebo CPE40 prostřednictvím VCH portu pro kompletní audiovizuální řešení. Podporuje jednotnou správu přes Yealink RoomConnect nebo cloudové služby pro snadnou údržbu IT oddělení.

Pokročilé optické vlastnosti

Efektivní ohnisková vzdálenost $f=3,4-40,4$ mm s clonou F/1.8-F/3.6 zajišťuje vynikající světelnost. Automatické ostření, expozice a vyvážení bílé s možností manuálního nastavení pro profesionální výsledky.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 8Mpx kamera s 4K výstupem

Zorný úhel: 90° diagonálně, 80° horizontálně, 50° vertikálně

Zoom: 12× optický, 3× digitální (celkem 36× HD)

PTZ rozsah: otáčení $\pm 100^\circ$, náklon $+30^\circ/-90^\circ$

Ohnisková vzdálenost: $f=3,4-40,4$ mm

Clona: F/1.8-F/3.6

Rozhraní: 1× USB-B 3.0 (PC port), 1× USB 2.0, 1× RJ-45, 1× VCH, 1× HDMI, 1× 3,5 mm audio vstup, 1× 3,5 mm audio výstup

Napájení: DC 48 V/0,7 A nebo PoE 802.3at

Rozměry (spánek): 200 × 172,6 × 125 mm

Rozměry (práce): 200 × 151 × 125 mm

Hmotnost: 1,29 kg

Provozní teplota: 0 až $+40^\circ\text{C}$