

## HILOOK SMART HYBRID LIGHT KIT 6MPX BULLET 2TB



Cena celkem:	<b>12 621 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 430 Kč)</b>
Kód zboží:	KIPHIL5927
Part No.:	301501875
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## HiLook Smart Hybrid Light KIT 6 Mpx Bullet 2 TB

**Kompletní all-in-one kamerový systém pro malé a střední instalace s pokročilými AI funkcemi a hybridním osvětlením.**

Tento kamerový kit obsahuje vše potřebné pro nasazení profesionálního kamerového systému – **8kanálový PoE NVR** s předinstalovaným **2TB HDD**, **čtyři 6Mpx bullet kamery** s technologií **Smart Hybrid Light** a síťové kabely. Kamery využívají **1/2,4" CMOS senzor** s progresivním skenováním, rozlišením **3200 × 1800 px** a poskytují kvalitní obraz i za špatných světelných podmínek díky minimální osvětlenosti **0,005 Lux** v barevném režimu.

System nabízí pokročilou **detekci osob a vozidel** s možností spouštění alarmů pouze při detekci specifikovaných typů objektů. Díky efektivní kompresi **H.265+** šetří úložný prostor až o 50 % oproti standardu H.264. NVR podporuje dekódování až **4K rozlišení** a umožňuje připojení až osmi síťových kamer s celkovou šířkou pásma **80 Mbps**.

- Čtyři 6Mpx bullet kamery s fixním objektivem 2,8 mm a zorným úhlem 105° horizontálně
- Smart Hybrid Light technologie kombinující IR a bílé světlo s dosahem až 30 metrů
- Pokročilá detekce osob a vozidel s možností nastavení alarmových pravidel
- 8kanálový PoE NVR s předinstalovaným 2TB HDD (podpora až 8 TB)
- Efektivní H.265+ komprese snižující nároky na úložiště až o 50 %
- Kamery s krytím IP67, vestavěným mikrofonem a slotem pro microSD karty až 512 GB
- HDMI výstup s podporou 4K rozlišení (3840 × 2160 px) při 30 fps
- Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB pro detaily ve scénách s vysokým kontrastem

### Flexibilní ukládání a zálohování

Kamery disponují slotem pro microSD/SDHC/SDXC karty s kapacitou až 512 GB pro lokální záznam. NVR nabízí 1× SATA rozhraní s předinstalovaným 2TB HDD. Systém podporuje nahrávání při detekci pohybu, kontinuální záznam i záznam podle časového plánu.

### Síťové možnosti a vzdálený přístup

NVR podporuje vzdálené připojení až 32 uživatelů současně prostřednictvím aplikací iVMS-4200 a HiLookVision. Kamery nabízejí současné živé vysílání až na 6 kanálů s duálním streamem (hlavní a vedlejší) pro optimalizaci šířky pásma. Systém podporuje protokoly ONVIF (Profile S, T, G) pro integraci s třetími stranami.

### Robustní konstrukce a certifikace

Kovová konstrukce kamer splňuje krytí IP67 pro ochranu proti prachu a vodě. Pracovní teplotní rozsah **-30 až +60 °C** umožňuje instalaci i v extrémních podmínkách.

---

## Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### 4x kamera IPC-B160HA-LUF(2,8mm)

**Senzor kamery:** 1/2,4" Progressive Scan CMOS  
**Rozlišení:** 6 Mpx (3200 × 1800 px)  
**Objektiv:** fixní 2,8 mm, F1.6, zorný úhel 105° (H) / 55° (V) / 127° (D)  
**Min. osvětlení:** 0,005 Lux @ F1.6 (barevně), 0 Lux s IR  
**Osvětlení:** Smart Hybrid Light (IR 850 nm + bílé světlo), dosah až 30 m  
**Video komprese:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  
**Snímková frekvence:** 20 fps (50/60 Hz)  
**Audio:** vestavěný mikrofon, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC  
**Detekce:** pohyb s detekcí osob a vozidel, tampering, výjimky  
**Úložiště:** microSD/SDHC/SDXC až 512 GB  
**Napájení:** 12 V DC ± 25 % / PoE (IEEE 802.3af)  
**Spotřeba:** max. 6,5 W (PoE)  
**Provozní teplota:** -30 až +60 °C  
**Krytí:** IP67  
**Rozměry:** 179 × 69,1 × 67,4 mm  
**Hmotnost:** 450 g

### NVR NVR-108MH-C/8P

**Počet kanálů:** 8  
**PoE porty:** 8x RJ-45 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, ≤ 75 W  
**Dekódování:** 1x 8 Mpx při 30 fps / 3x 4 Mpx při 30 fps / 6x 1080p při 30 fps  
**HDD:** 2 TB (předinstalovaný), max. 8 TB (1x SATA)  
**Video výstupy:** 1x HDMI (až 4K při 30 Hz), 1x VGA (až 1920 × 1080 při 60 Hz)  
**Síť:** 1x RJ-45 10/100 Mbps  
**Ostatní rozhraní:** 1x audio vstup, 1x audio výstup, 2x USB  
**Napájení:** 48 V DC, 1,88 A  
**Spotřeba:** ≤ 10 W (bez HDD a PoE vypnuto)  
**Rozměry:** 265 × 225 × 48 mm  
**Hmotnost:** ≤ 1 kg (bez HDD)  
**Provozní teplota:** -10 až +55 °C