

## IMMAX NEO LITE SMART NEXA TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ (ZIGBEE 3.0)



Cena celkem:

**1 318 Kč**

**(bez DPH: 1 090 Kč)**

Kód zboží:

DAZIMM1065

Part No.:

07555L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

### Popis

## IMMAX NEO LITE SMART Nexa termostat pro podlahové topení (Zigbee 3.0)

**Inteligentní termostat pro elektrické podlahové topení s intuitivním otočným ovládáním a podporou Zigbee 3.0.**

Moderní termostat kombinuje jednoduché mechanické ovládání pomocí **otočného knoflíku** s pokročilými funkcemi chytré domácnosti. Díky protokolu **Zigbee 3.0** se snadno integruje do vašeho chytrého domova a umožňuje **dálkové ovládání přes aplikaci** IMMAX NEO PRO nebo TUYA Smart Life odkudkoliv.

# Precise Temperature Control for Comfort

$\pm 1^{\circ}\text{C}$

Temperature error

5~45 $^{\circ}\text{C}$

Upper and lower limits of temperature

0.5 $^{\circ}\text{C}$

Minimum temperature setting



# Smart Knob Thermostat

Knob Design, Classic Upgrade



Termostat nabízí flexibilní programování s možností nastavení **5+2, 6+1 nebo 7denního režimu** s až **6 časovými úseky denně**. **TFT displej** zobrazuje nejen aktuální teplotu, ale také počasí, venkovní teplotu, vlhkost a čas. Podsvícení displeje lze upravit nebo úplně vypnout pro nerušený spánek. Kompatibilní s **Amazon Alexa** a **Google Home** pro hlasové ovládání.

- Otočný knoflík pro intuitivní a rychlé nastavení teploty bez nutnosti používat dotykový displej
- Komunikace přes Zigbee 3.0 s funkcí repeateru pro rozšíření dosahu sítě
- Flexibilní programování s režimy 5+2, 6+1 nebo 7 dní a až 6 časovými úseky denně
- TFT displej zobrazující aktuální počasí, venkovní teplotu, vlhkost a čas
- Nastavitelné podsvícení displeje s možností úplného vypnutí pro noční provoz
- Hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa a Google Home
- Vysoká přesnost regulace s nastavitelnou hysterezí 1-5 °C a korekcí teploty  $\pm 9$  °C
- Externí NTC teplotní čidlo s 3m kabelem pro přesné měření teploty podlahy

# Temperature Calibration

Adjust temperature calibration(9°C to-9°C)

-9°C  9°C

27°C

18°C

31°C



# Smoothly Knob Control

Ambient light create a visual experience



## Pokročilé funkce regulace

Termostat umožňuje nastavení teploty v rozsahu **5-45 °C** s přesností **0,5 °C**. Měření teploty probíhá s přesností  $\pm 1 \text{ °C}$  v rozsahu +5 až +99 °C. Funkce korekce teploty umožňuje doladění o  $\pm 9 \text{ °C}$  pro optimální komfort.

## Dálkové ovládání a automatizace

Prostřednictvím aplikací IMMAX NEO PRO nebo TUYA Smart Life můžete termostat ovládat odkudkoliv, vytvářet scénáře a propojovat s dalšími zařízeními chytré domácnosti. Funkce Zigbee opakovače zároveň zlepšuje pokrytí sítě.

## Obsah balení

Termostat, externí teplotní čidlo (3 m), uživatelský manuál.


## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Komunikační protokol:** Zigbee 3.0

**Frekvence:** 2400-2483,5 MHz

**Maximální RF výkon:** 10-19 dBm  
**Zigbee repeater:** ano  
**Bezdrátový dosah:** 30 m (přímá viditelnost), 5 m (zastavěný prostor)  
**Napájení:** AC 100-230 V  
**Provozní zatížení:** 16 A (elektrické podlahové topení)  
**Externí čidlo:** NTC, B = 3380, R25 = 10 kΩ ± 1 %  
**Rozsah nastavení teploty:** 5-45 °C (kroky 0,5 °C)  
**Přesnost měření:** ± 1 °C  
**Korekce teploty:** ± 9 °C  
**Hystereze:** 1-5 °C  
**Hlasové ovládání:** Amazon Alexa, Google Home  
**Aplikace:** IMMAX NEO PRO, TUYA Smart Life  
**Rozměry:** 80 × 80 × 60 mm  
**Barva:** bílá-černá  
**Krytí:** IP20

## Icon description



# Temperature Protection Function

Prevent high temperatures from damaging the floor or causing a fire

