

XTENDLAN ZS01-24-2



Cena celkem:	282 Kč (bez DPH: 233 Kč)
Kód zboží:	NETXTE6840
Part No.:	ZS01-24-2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan ZS01-24-2

Průmyslový AC-DC napájecí zdroj s výstupem 24 V DC určený pro napájení elektronických zařízení a zabezpečovacích systémů.

Tento univerzální napájecí adaptér převádí střídavé síťové napětí v rozsahu **100-240 V AC** na stabilizované stejnosměrné napětí **24 V DC** s maximálním proudem **2 A**. Díky širokému rozsahu vstupního napětí je zdroj použitelný ve všech světových elektrických sítích. Vestavěný **EMI filtr** minimalizuje elektromagnetické rušení a zajišťuje čisté výstupní napětí s minimálním zvlněním **120 mVp-p**.

Zdroj disponuje **účinností 85 %** a je osazen vzduchovým chlazením pro spolehlivý provoz. Všechny kusy procházejí **100% burn-in testem** při plném zatížení, což garantuje vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Napájecí kabel je součástí balení.

- Široký rozsah vstupního napětí 100-240 V AC pro univerzální použití
- Stabilizovaný výstup 24 V DC s proudem 2 A a výkonem 48 W
- Komplexní ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí
- Vestavěný EMI filtr pro minimální elektromagnetické rušení
- Nízké zvlnění výstupního napětí pouze 120 mVp-p
- Vysoká účinnost 85 % při plném zatížení
- Testováno 100% burn-in testem při plném zatížení
- Certifikace dle norem EN55015, EN61547, EN61000 a dalších

Ochranné funkce

Zdroj je vybaven komplexním systémem ochran. **Ochrana proti zkratu** automaticky odpojí výstup při detekci zkratu a po odstranění závady se zdroj automaticky obnoví. **Ochrana proti přetížení** chrání zdroj při zatížení 105-135 % jmenovitého výkonu metodou omezení konstantního proudu. **Ochrana proti přepětí** aktivuje se při 105-150 % jmenovitého napětí a vypíná zdroj. **Ochrana proti přehřátí** odpojí výstup při překročení provozní teploty a automaticky se obnoví po ochlazení.

Provozní podmínky

Zdroj je navržen pro provoz v teplotním rozsahu **-10 až +50 °C** při relativní vlhkosti 20-90 %. Pro skladování je vhodný rozsah **-20 až +85 °C** při vlhkosti 10-95 %. Teplotní koeficient je **±0,03 %/°C** v rozsahu -10 až +50 °C. Zdroj odolává vibracím **10-500 Hz** po dobu 10 minut na každou osu.

Obsah balení

Napájecí zdroj, napájecí kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 47-63 Hz
Vstupní proud: 0,48 A při 115 V, 0,24 A při 230 V
Rozběhový proud: studený start 20 A/120 V AC, 40 A/230 V AC
Únikový proud: <1 mA/240 V AC
Výstupní napětí: 24 V DC ± 10 %
Výstupní proud: 0-2 A
Výstupní výkon: 48 W
Zvlnění výstupního napětí: 120 mVp-p
Účinnost: 85 % (při plném zatížení)
Nastavitelný rozsah výstupního napětí: $\pm 0,5$ %
Chlazení: vzduchové
Provozní teplota: -10 až +50 °C
Rozměry: 113 x 55 x 34 mm
Hmotnost: 172 g