

## XTENDLAN ZS01-24AC-3



Cena celkem:	<b>297 Kč</b> <b>(bez DPH: 246 Kč)</b>
Kód zboží:	NETXTE6843
Part No.:	ZS01-24AC-3
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan ZS01-24AC-3

**Výkonný napájecí adaptér AC 24 V s výstupním výkonem 72 W a proudem 3 A pro profesionální použití.**

Napájecí zdroj je vybaven **integrováným EMI filtrem**, který zajišťuje minimální zvlnění výstupního napětí a eliminuje elektromagnetické rušení. Každý kus prochází **100% zátěžovým testem při plném zatížení**, což garantuje spolehlivost a dlouhou životnost.

Adaptér disponuje **širokým rozsahem vstupního napětí 100-240 V AC**, díky čemuž je vhodný pro použití v různých elektrických sítích. Aktivní vzduchové chlazení zajišťuje optimální provozní teplotu.

- Výstupní parametry AC 24 V s proudem 3 A a výkonem 72 W
- Široký rozsah vstupního napětí 100-240 V AC pro univerzální použití
- Integrovaný EMI filtr pro minimální zvlnění výstupního napětí
- Komplexní ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí
- Testováno při 100% zatížení pro zaručenou spolehlivost
- Aktivní vzduchové chlazení zajišťuje optimální provozní teplotu

#### Ochranné funkce

Napájecí zdroj je vybaven čtyřstupňovou ochranou zahrnující ochranu proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí. Tyto funkce zajišťují bezpečný provoz jak samotného adaptéru, tak připojených zařízení.

#### Kvalitní zpracování

Každý kus prochází důkladným zátěžovým testem při plném výkonu 72 W, což garantuje stabilní parametry a dlouhou životnost. Integrovaný EMI filtr minimalizuje elektromagnetické rušení a zajišťuje čisté výstupní napětí s minimálním zvlněním.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vstupní napětí:** 100-240 V AC

**Vstupní proud:** 0,33 A / 230 V

**Rozběhový proud:** studený start 20 A / 120 V AC, 40 A / 230 V AC

**Únikový proud:** <1 mA / 240 V AC

**Výstupní napětí:** 24 V AC ( $\pm 10\%$ )

**Výstupní proud:** 0-3 A

**Výstupní výkon:** 72 W

**Zvlnění výstupního napětí:** 120 mVp-p

**Účinnost:** 85 %

**Nastavitelný rozsah výstupního napětí:**  $\leq 0,5 \%$  (při plném zatížení)

**Chlazení:** vzduchové (aktivní FAN ON  $\geq 65 \text{ }^\circ\text{C}$ , OFF  $\leq 55 \text{ }^\circ\text{C}$ )

**Provozní teplota:** -10 až +50  $^\circ\text{C}$  (vlhkost 20-90 % RH)

**Rozměry:** 120 × 80 × 65 mm

**Hmotnost:** 1 236 g