

## UBIQUITI AUDIO CABLE



Cena celkem:

**7 979 Kč**  
**(bez DPH: 6 594 Kč)**

Kód zboží:

REPUBT0003

Part No.:

UACC-Cable-Speaker-150M

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Audio kabel pro instalaci reproduktorů

**Profesionální audio kabel určený pro instalaci reproduktorových systémů s délkou 150 metrů.**

Kabel je navržen pro pevnou instalaci **stropních a nástěnných reproduktorů** v interiérech budov. Díky **snadnému odizolování pláště** urychluje instalační práce a zajišťuje čisté a konzistentní připojení. Dvou vodičová konstrukce s **lankovými vodiči průřezu 14 AWG** (2 mm<sup>2</sup>) poskytuje dostatečnou vodivost pro kvalitní přenos audio signálu.

Plášť z materiálu **LSZH (Low Smoke Zero Halogen)** minimalizuje kouření a uvolňování toxických halogenových plynů v případě požáru, což zvyšuje bezpečnost instalace. Kabel je certifikován podle normy **VW-1** pro odolnost proti šíření plamene.

- Délka kabelu 150 m (164 yardů) pro rozsáhlé instalace reproduktorových systémů
- Dvou vodičová konstrukce s lankovými vodiči průřezu 14 AWG pro spolehlivý přenos signálu
- LSZH plášť s nízkým kouřením a bez halogenových plynů pro zvýšenou bezpečnost
- Certifikace VW-1 potvrzující odolnost proti šíření plamene
- Nízký stejnosměrný odpor 8,62 Ω/km zajišťuje minimální ztráty signálu
- Barevně odlišené vodiče (černý/červený) pro snadnou identifikaci polarity
- Provozní i skladovací teplotní rozsah -20 až +60 °C pro univerzální použití

#### Kompatibilita

Kabel je kompatibilní se stropními reproduktory UACC-In-Ceiling-Speaker, nástěnnými reproduktory UACC-In-Wall-Speaker a zesilovačem UPL-Amp.

#### Technické vlastnosti

Minimální poloměr ohybu 60 mm chrání vnitřní strukturu kabelu při instalaci. Černý plášť o průměru 6,5 mm je nenápadný při viditelném vedení. Stejnosměrný odpor 8,62 Ω/km zajišťuje nízké ztráty na dlouhých trasách.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Délka:** 150 m (164 yd)

**Počet vodičů:** 2 (černý/červený)

**Průřez vodičů:** 14 AWG

**Typ vodičů:** lankové vodiče

**Průměr pláště:** 6,5 mm

**Materiál pláště:** LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

**Barva pláště:** černá

**Certifikace:** VW-1

**Stejnosměrný odpor:** 8,62 Ω/km

**Minimální poloměr ohybu:** 60 mm

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C  
**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C  
**Rozměry balení:** 340 × 330 × 255 mm  
**Hmotnost balení:** 15 kg