

XTEND SOLARMI ROZVODNICE ETI ECT24PO



Cena celkem:

522 Kč
(bez DPH: 431 Kč)

Kód zboží:

ELEGWL0172

Part No.:

001101008

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi rozvodnice ETI ECT24PO

Rozvodná skříňka na omítku pro až 24 modulů.

- Počet řad: 2
- Šířka v modulárních jednotkách: 12
- Druh krytu: dveře

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Způsob montáže: povrchová

Počet modulů: 24

Krytí: IP40

Hmotnost: 1,56 kg

Rozměry: 361 x 287 x 112 mm



[Datasheet](#)



[Návod](#)

Surface mounted distribution board

type	Dimensions**					Pde*	Static load
	A	B	C	D	E		
ECT4PT/ECT4PO	235 mm	143 mm	98 mm	127 mm	46 mm	>10 W	520 g
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	102mm	107 mm	120 mm	>16 W	1040 g
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	>25 W	1560 g
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	>25 W	2340 g
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT36PT/ECT36PO	485 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT48PT/ECT48PO	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm	>35 W	1560 g
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396mm	112 mm	232 mm	289 mm	>30 W	2340 g
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>35 W	2340 g
ECT4x18PT/ECT4x18PO	651 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>40 W	2340 g

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

