

UBIQUITI UNIFI ACCESS G3 STARTER KIT PRO



Cena celkem:	13 540 Kč (bez DPH: 11 190 Kč)
Kód zboží:	PRSUBT0038
Part No.:	UA-G3-SK-Pro
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access G3 Starter Kit Pro

Startovací sada, která poskytuje kompletní ovládání vstupu a výstupu pro jednu dveře se dvěma čtečkami a podporou Apple Touch Pass.

Obsah startovací sady:

- 1x UA-Hub-Door (rozbočovač/kontroler)
- 1x Ubiquiti UniFi Access Reader G3 Pro (přístupová čtečka)
- 1x Ubiquiti UniFi Access Reader G3 (přístupová čtečka)
- 2x Identifikační čip UA-Pocket (identifikační/přístupová karta)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

UA-Hub-Door

Montáž: DIN, na stěnu

Rozhraní: 5x GbE RJ-45, 2x výstup pro zámek, 2x AUX výstup, 4x digitální vstup (pro senzory a tlačítka), 1x výstup DC 12 V/ 0,33A

Napájení: PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W

Hmotnost: 363 g

Rozměry: 174,9 x 126 x 32,9 mm

UA-G3-Pro-W

Montáž: na zeď

Rozhraní: 1x GbE RJ-45, Bluetooth 4.2, NFC (13,56 MHz, Mifare)

Standardy: ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340)

Technologie:

1. MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE
2. Sony FeliCa (pouze ID)
3. NFC forum tagy T1T, T2T, T3T, T4T and T5T
4. ECP 2.0

Rozlišení kamery: 12 Mpx (4000 x 3000 při 30 fps)

Napájení: PoE, 48 V DC, max. příkon 6 W

Krytí: IP55

Hmotnost: 136 g

Rozměry: 160 x 40,55 x 40,4 mm

Barva: bílá

UA-G3-W

Montáž: zápusťná

Rozhraní: 1x 10/100 Mbps RJ-45, Bluetooth 4.1, NFC (13,56 MHz, Mifare)

Standardy: ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340)

Technologie:

5. MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE
6. Sony FeliCa (pouze ID)
7. NFC Forum tags T1T, T2T, T3T, T4T a T5T
8. ECP 2.0

Napájení: PoE, 48 V DC, max. příkon 5 W

Krytí: IP55

Hmotnost: 82 g

Rozměry: 93 × 40 × 36,5 mm

Barva: bílá

UA-Pocket

RFID standard: 13,56 MHz

Rozměry: 84 × 39 × 7,4 mm

Hmotnost: 16 g

Barva: bílá

Manuál (montážní návod):

dl.ui.com/qig/ua-g3-sk-pro