

## UBIQUITI UISP WAVE MLO5



Cena celkem:	<b>11 392 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 415 Kč)</b>
Kód zboží:	NAAUBT1176
Part No.:	Wave-MLO5
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UISP Wave MLO5

Vysoce výkonná dvoupásmová **5 GHz Wi-Fi 7 Based** jednotka s technologií **Multi-Link Operation (MLO)**, která zajišťuje vyšší propustnost a spolehlivé připojení. Špičkový výkon garantuje **čtyřjádrový procesor IPQ5322** s taktem 1,5 GHz a DDR4 operační paměť **1 GB**. Zařízení je plně kompatibilní s **anténami airMAX, airFiber X, UISP Dish a UISP Horn**, což zajišťuje maximální flexibilitu nasazení.

Navrženo pro snadnou montáž na stožár.

- 1x 10GbE RJ-45 a 1x SFP+
- Vyhrazené rádio pro spektrální analýzu
- 5 GHz, dosah spojení přes 100 km
- Podpora GPS
- Propustnost 5+ Gb/s
- Kanálová perforace (Channel Puncturing)
- Bezdrátové připojení Bluetooth
- Průměr upevnění na sloup: 25,4-50,8 mm (1" až 2") na vnějším průměru trubky/stožáru

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilita:** airMAX anténa, airFiber X anténa, UISP Dish a UISP Horn

**Rozhraní:** 1x 10G RJ-45, 1x 10G SFP+, 2x RP-SMA konektor, 1x konektor pro GPS anténu

**Podpora PoE:** ano, pasivní PoE

**Napájení:** 54 V DC, 0,56 A, 10 GbE PoE adaptér (součástí balení)

**Podporovaný rozsah napětí:** 44-54 V DC, 22-27 V DC

**Metoda napájení:** pasivní PoE 4 páry (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-), pasivní PoE 2 páry (4, 5+; 7, 8-), pouze pro 44-54 V DC

**Spotřeba:** max. 20 W

**Stupeň krytí:** IPX6

**Provozní teplota:** -40 až +60 °C

**Rozměry:** 249,3 × 82 × 47,6 mm

### Manuál (montážní návod):



[dl.ui.com/qig/wave-mlo5](https://dl.ui.com/qig/wave-mlo5)

Dosah spojení udávaný výrobcem závisí na místní regulaci a lokálních podmínkách. Provoz 5GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním [VO-R/12/03.2021-3](#).

