

XTEND SOLARMI DC3 OSAZENÝ ROZVADĚČ



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 9 617 Kč (bez DPH: 7 948 Kč) |
| Kód zboží: | SOPSMI0059 |
| Part No.: | R-FVE-DC3 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Xtend Solarmi DC6 osazený rozvaděč

Rozvaděč DC3 (T1+T2), domovní rozvodnice, řada PNS.

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren.

Jeho výhodou je kompaktní velikost a možnost snadného seskládání s ostatními rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe. To umožňuje instalaci i v prostorách s omezeným místem.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 2
- Šedá rozvodnice z ABS, plastové průhledné dveře z polykarbonátu, zadní kryt součást rozvaděčové skříně
- Stupeň krytí IP65/20 & Mechanická odolnost IK08
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 18 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 415 V AC & Jmenovité izolační napětí 1000 V AC / 1500 V DC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 1 řada, 18 modulů

3x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkratový proud 1000 A

4x Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 x 38 mm, DC 1100 V (15 A)

3x Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2polový, AC 1000 V, 30 A, 10 x 38 mm

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Rozměry: 418 x 286 x 148 mm